

OCTIVA HEAT ACTIVATED FILMS VOOR INDOOR TOEPASSINGEN bevatten een verhoogde polyester inhoud die zorgt voor een uitstekende bescherming, hoge helderheid, en stijfheid voor overlamineren of incapsuleren van digitale full color afbeeldingen.

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT-NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

Zeer glanzende polyester film welke perfect is voor winkel presentaties, of promotie werk waar indirect licht de overhand heeft. Ideaal voor incapsuleren.

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 12 / 26 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|-------|--------|------|-----|--|
| Octiva Standard Gloss | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | | | |
| 45400575 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 38 MICRON | 300 | 96,5 | 310,30 | 1,07 | ROL | |
| 45400600 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 38 MICRON | 300 | 104 | 334,35 | 1,07 | ROL | |
| 45400625 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 38 MICRON | 300 | 129,5 | 416,35 | 1,07 | ROL | |
| 45400640 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 38 MICRON | 300 | 137 | 440,50 | 1,07 | ROL | |
| 45400650 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 38 MICRON | 300 | 140 | 450,10 | 1,07 | ROL | |
| 45400700 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 38 MICRON | 300 | 156 | 501,60 | 1,07 | ROL | |

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 12 / 63 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|-------|--------|------|-----|--|
| Octiva Standard Gloss | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | | | |
| 45000575 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 75 MICRON | 150 | 96,5 | 167,35 | 1,16 | ROL | |
| 45000600 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 75 MICRON | 150 | 104 | 180,35 | 1,16 | ROL | |
| 45000625 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 75 MICRON | 150 | 129,5 | 224,55 | 1,16 | ROL | |
| 45000640 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 75 MICRON | 150 | 137 | 237,60 | 1,16 | ROL | |
| 45000650 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 75 MICRON | 150 | 140 | 242,80 | 1,16 | ROL | |
| 45000700 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 75 MICRON | 150 | 156 | 270,45 | 1,16 | ROL | |

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 23 / 102 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|-------|--------|------|-----|--|
| Octiva Standard Gloss | | Verwerkings temp. 115 - 125 ° C. | | | | | | |
| 45100575 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 125 MICRON | 120 | 96,5 | 234,25 | 2,02 | ROL | |
| 45100600 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 125 MICRON | 120 | 104 | 252,40 | 2,02 | ROL | |
| 45100625 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 125 MICRON | 120 | 129,5 | 314,40 | 2,02 | ROL | |
| 45100640 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 125 MICRON | 120 | 137 | 332,60 | 2,02 | ROL | |
| 45100650 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 125 MICRON | 120 | 140 | 339,80 | 2,02 | ROL | |
| 45100700 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 125 MICRON | 120 | 156 | 378,70 | 2,02 | ROL | |

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 75 / 175 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----|-------|--------|------|-----|--|
| Octiva Standard Gloss | | Verwerkings temp. 115 - 125 ° C. | | | | | | |
| 45300575 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 250 MICRON | 60 | 96,5 | 246,80 | 4,26 | ROL | |
| 45300600 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 250 MICRON | 60 | 104 | 266,00 | 4,26 | ROL | |
| 45300625 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 250 MICRON | 60 | 129,5 | 331,25 | 4,26 | ROL | |
| 45300625 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 250 MICRON | 60 | 137 | 350,20 | 4,26 | ROL | |
| 45300650 | OCTIVA STANDARD-GLOSS | 250 MICRON | 60 | 140 | 358,10 | 4,26 | ROL | |

Polyester substrate coated with a copolymer adhesive.



OCTIVA HEAT ACTIVATED FILMS VOOR INDOOR TOEPASSINGEN bevatten een verhoogde polyester inhoud die zorgt voor een uitstekende bescherming, hoge helderheid, en stijfheid voor overlamineren of incapsuleren van digitale full color afbeeldingen.

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT-NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

Een matte afwerking, geeft een kristal scherpe afbeelding weer, zonder licht weerkaatsingen, als deze gebruikt wordt als product met direct licht. Zeer geschikt voor beuzen, window signs en nog veel meer. Verbeterde kras bestendigheid, matter voorkomen.

| Film Type : Polyester | | | Film / Adhesive 12 / 24 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|------|-----|
| Octiva Standard (semi) Matt | | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | |
| 45401575 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 38 MICRON | 300 | 96,5 | 494,75 | 1,71 | ROL |
| 45401600 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 38 MICRON | 300 | 104 | 533,20 | 1,71 | ROL |
| 45401625 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 38 MICRON | 300 | 129,5 | 663,95 | 1,71 | ROL |
| 45401640 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 38 MICRON | 300 | 137 | 702,35 | 1,71 | ROL |
| 45401650 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 38 MICRON | 300 | 140 | 717,75 | 1,71 | ROL |

| Film Type : Polyester | | | Film / Adhesive 12 / 63 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|------|-----|
| Octiva Standard (semi) Matt | | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | |
| 45001575 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 75 MICRON | 150 | 96,5 | 275,40 | 1,90 | ROL |
| 45001600 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 75 MICRON | 150 | 104 | 296,80 | 1,90 | ROL |
| 45001625 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 75 MICRON | 150 | 129,5 | 369,55 | 1,90 | ROL |
| 45001640 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 75 MICRON | 150 | 137 | 391,00 | 1,90 | ROL |
| 45001650 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 75 MICRON | 150 | 140 | 399,55 | 1,90 | ROL |

| Film Type : Polyester | | | Film / Adhesive 23 / 102 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|------|-----|
| Octiva Standard (semi) Matt | | | Verwerkings temp. 115 - 125 ° C. | | | | |
| 45101575 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 125 MICRON | 120 | 96,5 | 259,40 | 2,24 | ROL |
| 45101600 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 125 MICRON | 120 | 104 | 279,55 | 2,24 | ROL |
| 45101625 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 125 MICRON | 120 | 129,5 | 348,10 | 2,24 | ROL |
| 45101640 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 125 MICRON | 120 | 137 | 368,25 | 2,24 | ROL |
| 45101650 | OCTIVA STANDARD - (SEMI) MATT | 125 MICRON | 120 | 140 | 376,45 | 2,24 | ROL |

Polyester substrate coated with a copolymer adhesive.

| Film Type : Polyester | | | Film / Adhesive 25 / 50 | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|------|-----|
| Octiva Premium Gloss | | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | |
| 40500260 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 75 MICRON | 150 | 104 | 184,95 | 1,19 | ROL |
| 5100054 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 75 MICRON | 150 | 109,2 | 194,20 | 1,19 | ROL |
| 40500280 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 75 MICRON | 150 | 129,5 | 230,30 | 1,19 | ROL |
| 40500300 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 75 MICRON | 150 | 140 | 249,00 | 1,19 | ROL |

| Film Type : Polyester | | | Film / Adhesive 25 / 50 | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|------|-----|
| Octiva Premium Gloss | | | Verwerkings temp. 115 - 125 ° C. | | | | |
| 40500360 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 125 MICRON | 120 | 104 | 219,35 | 1,76 | ROL |
| 40500370 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 125 MICRON | 120 | 109,2 | 230,30 | 1,76 | ROL |
| 40500380 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 125 MICRON | 120 | 129,5 | 273,15 | 1,76 | ROL |
| 40500400 | OCTIVA PREMIUM GLOSS | 125 MICRON | 120 | 140 | 295,30 | 1,76 | ROL |



OCTIVA UV LO MELT FILMS zijn zelfklevende films die een lagere verwerkings temperatuur vereisen. Geformuleerd voor hitte gevoelig ink jet materiaal en inkten. Octiva Lo-Melt films versterken de UV bescherming. Deze op Polyester gebaseerde thermische films zijn speciaal ontwikkeld voor de groot formaat inkjet markt. Octiva thermal films bevatten een verbeterde polyester inhoud die zorgt voor een uitstekende bescherming, hoge helderheid en stijfheid voor overlamineren of incapsuleren van digitale full color afbeeldingen. Octiva films zijn de meest kosten besparende films voor de afwerking van groot formaat inkjet afdrucken.

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT-NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

PreLume is een licht vergarende en controlerende techniek welke, wanneer toegevoegd aan GBC Thermische films, de verschijning van gelamineerde grafische displays verbetert. PreLume techniek zorgt voor een verbeterde witheid en helderheid, zonder het gebruik van bleekmiddelen of optische wit makers die kleur verschuiving veroorzaken. PreLume verhoogt het contrast tussen kleuren. Het resultaat is een perfecte witheid en kleur echtheid. PreLume is kras-vast

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 23 / 52 | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-------|--------|------|-----|
| Octiva Lo-Melt Gloss PreLume | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | | | |
| 43400320 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 75 | MICRON | 150 | 96,5 | 203,55 | 1,41 | ROL |
| 43400330 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 75 | MICRON | 150 | 104 | 219,35 | 1,41 | ROL |
| 43400340 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 75 | MICRON | 150 | 129,5 | 273,10 | 1,41 | ROL |
| 43400350 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 75 | MICRON | 150 | 140 | 295,25 | 1,41 | ROL |

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 75 / 50 | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-------|--------|------|-----|
| Octiva Lo-Melt Gloss PreLume | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | | | |
| 43400360 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 125 | MICRON | 120 | 96,5 | 283,95 | 2,45 | ROL |
| 43400370 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 125 | MICRON | 120 | 104 | 306,00 | 2,45 | ROL |
| 43400380 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 125 | MICRON | 120 | 129,5 | 381,00 | 2,45 | ROL |
| 43400390 | OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS | 125 | MICRON | 120 | 140 | 411,95 | 2,45 | ROL |

Niet reflecterende film welke schitteringen tegengaat. Zeer geschikt voor beurzen en andere helder verlichte applicaties.

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 25 / 50 | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-----|------|--------|------|-----|
| Octiva Lo-Melt Ultra Matt | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | | | |
| 43405210 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 75 | MICRON | 150 | 88 | 278,20 | 2,11 | ROL |
| 43405220 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 75 | MICRON | 150 | 96,5 | 305,10 | 2,11 | ROL |
| 43405230 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 75 | MICRON | 150 | 104 | 328,75 | 2,11 | ROL |
| 43405250 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 75 | MICRON | 150 | 140 | 442,55 | 2,11 | ROL |

| Film Type : Polyester | | Film / Adhesive 25 / 50 | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|-----|------|--------|------|-----|
| Octiva Lo-Melt Ultra Matt | | Verwerkings temp. 95 - 105 ° C. | | | | | | |
| 43405255 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 125 | MICRON | 120 | 88 | 317,90 | 3,01 | ROL |
| 43405265 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 125 | MICRON | 120 | 96,5 | 348,60 | 3,01 | ROL |
| 43405275 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 125 | MICRON | 120 | 104 | 375,70 | 3,01 | ROL |
| 43405295 | OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT | 125 | MICRON | 120 | 140 | 505,75 | 3,01 | ROL |

OCTIVA LO MELT , WITTE KRASBESTENDIGE FILMS MET ALUMINIUM TUSSENLAAG om het licht van- achter het bedrukte materiaal compleet (95%) te blokkeren. Ideaal voor het maken van Pop-up displays en andere gelijkwaardige toepassingen. De stijfheid van het eindproduct is gegarandeerd door de dikte van de film.

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT-NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

Dit is een transparante, schuur bestendige, thermal film met een kristal type oppervlakte die te gebruiken is in combinatie met de Light Barrier, door het aan te brengen aan de bedrukte zijde. Light Crystal handhaaft de zinderende kleuren van de geprinte afbeelding. De zwarte kleuren blijven zwart na het lamineren. Het speciale kristal oppervlakte reduceert ook glans reflecties welke veroorzaakt kunnen worden door belichting.

| Film Type : PVC | | | Film / Adhesive 75 / 50 | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|------|-----|--|
| Octiva Lo-Melt Light Chrystal | | | Verwerkings temp. 95 - 110 ° C. | | | | | |
| 43200200 | OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL | 125 MICRON | 50 | 88 | 183,40 | 4,17 | ROL | |
| 43200250 | OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL | 125 MICRON | 50 | 104 | 216,75 | 4,17 | ROL | |
| 43200410 | OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL | 125 MICRON | 50 | 129,5 | 269,85 | 4,17 | ROL | |
| 43200420 | OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL | 125 MICRON | 50 | 137 | 285,70 | 4,17 | ROL | |
| 43200430 | OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL | 125 MICRON | 50 | 154 | 320,90 | 4,17 | ROL | |

De Octiva LM Textured Satin is een Polyester substraat gecoat met een Lo-Melt kleeflaag. De film hecht op hitte gevoelige inkjet materialen en inkt. Versterkt de UV bescherming, heeft een semi matte finish met een crystalline oppervlakte voor het niet reflecteren van licht en het minimaliseren van glans. Uitstekend geschikt voor helder verlichtte applicaties zoals op beurzen. Graphics of in-store signage.

| Film Type : Polyester | | Adhesive : Acrylic | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|--------|------|-----|--|
| Octiva Lo-Melt Textured Satin | | Verwerkings temp. 105 - 110 ° C. | | | | | | |
| 43213230 | OCTIVA LO-MELT TEXTURED SATIN | 75 MICRON | 100 | 104 | 292,05 | 2,81 | ROL | |
| 43213270 | OCTIVA LO-MELT TEXTURED SATIN | 75 MICRON | 100 | 140 | 393,70 | 2,81 | ROL | |
| 43213430 | OCTIVA LO-MELT TEXTURED SATIN | 250 MICRON | 50 | 104 | 408,80 | 7,86 | ROL | |
| 43213470 | OCTIVA LO-MELT TEXTURED SATIN | 250 MICRON | 50 | 140 | 550,35 | 7,86 | ROL | |

Deze film bestaat uit meerdere lagen, waaronder een gemetaliseerde polyester constructie. Deze zorgt ervoor dat deze film voor 95% niet licht doorlatend is. Dit is ideaal voor het vervaardigen van pop-up en roll-up displays.

| Film Type : Polyester | | Verwerkings temp. 85 mic. 90 - 100 ° C. / 125 en 250 mic. 95 - 110 ° C. | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-----|-------|--------|------|-----|--|
| Octiva Lo-Melt Light Barrier | | | | | | | | |
| 43200240 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 85 MICRON | 100 | 88 | 366,25 | 4,16 | ROL | |
| 43200245 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 85 MICRON | 100 | 104 | 432,80 | 4,16 | ROL | |
| 43200290 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 85 MICRON | 100 | 129,5 | 538,75 | 4,16 | ROL | |
| 43200285 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 85 MICRON | 100 | 140 | 582,60 | 4,16 | ROL | |
| 43200295 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 85 MICRON | 100 | 154 | 640,90 | 4,16 | ROL | |
| 43200220 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 125 MICRON | 50 | 88 | 276,95 | 6,29 | ROL | |
| 43200230 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 125 MICRON | 50 | 104 | 327,50 | 6,30 | ROL | |
| 43200320 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 250 MICRON | 50 | 88 | 391,05 | 8,89 | ROL | |
| 43200330 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 250 MICRON | 50 | 104 | 462,10 | 8,89 | ROL | |
| 43200340 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER | 250 MICRON | 50 | 140 | 622,30 | 8,89 | ROL | |

Deze film bestaat uit meerdere lagen, waaronder een gemetaliseerde polyester constructie. Deze zorgt ervoor dat deze film voor 99% niet licht doorlatend is. Dit is ideaal voor het vervaardigen van pop-up, en roll-up displays.

| Film Type : Polyester | | Verwerkings temp. 275 mic. 90 - 100 ° C. / 340 mic. 100 - 110 ° C. | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|----|-----|--------|-------|-----|--|
| Octiva Lo-Melt Light Barrier | | | | | | | | |
| 43200300 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER PREMIUM | 275 MICRON | 50 | 88 | 423,35 | 9,62 | ROL | |
| 43200350 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER PREMIUM | 275 MICRON | 50 | 104 | 500,25 | 9,62 | ROL | |
| 43200400 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER PREMIUM | 340 MICRON | 50 | 88 | 559,20 | 12,71 | ROL | |
| 43200450 | OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER PREMIUM | 340 MICRON | 50 | 104 | 660,85 | 12,71 | ROL | |

Gloss Ultra Matt, Light Barrier have a polyester substrate coated with Lo-Melt adhesive.



ACCUSHIELD CLEAR is een typische toepassing die gebruikt wordt op stijve presentatie displays voor indoor gebruik. Met AccuShield is het Foto finishen verbeterd. Witte vlakken blijven helder-wit na het aanbrengen van de coating. Sihl biedt een complete oplossing met 2 laminators, namelijk de Signmaker 25 en de Signmaker 44 in combinatie met de Accushield Clear and Matt. UV, water, en krasbestendig.

Kern : 76 mm

| SOORT-NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

AccuShield Clear is een typische toepassing die gebruikt wordt op stijve presentatie displays voor indoor gebruik. Met AccuShield is het Foto finishen verbeterd. Witte vlakken blijven helder-wit na het aanbrengen van de coating. Sihl biedt een complete oplossing met 2 laminators, namelijk de Signmaker 25 en de Signmaker 44 in combinatie met de Accushield Clear and Matt. UV, water, en krasbestendig.

Kern : 76 mm

| Accushield Gloss | | Verwerkings temp. 120 ° C. | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----|-------|--------|------|-----|--|
| 45500940 | ACCUSHIELD GLOSS | 13 MICRON | 150 | 104 | 264,05 | 1,69 | ROL | |
| 45500950 | ACCUSHIELD GLOSS | 13 MICRON | 150 | 139,7 | 353,55 | 1,69 | ROL | |
| 45500960 | ACCUSHIELD GLOSS | 13 MICRON | 150 | 155 | 392,30 | 1,69 | ROL | |

Kern : 76 mm

| Accushield Matt | | Verwerkings temp. 120 ° C. | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-------|--------|------|-----|--|
| 455001940 | ACCUSHIELD MATT | 13 MICRON | 150 | 96,5 | 317,50 | 2,19 | ROL | |
| 455001950 | ACCUSHIELD MATT | 13 MICRON | 150 | 139,7 | 459,60 | 2,19 | ROL | |
| 455001960 | ACCUSHIELD MATT | 13 MICRON | 150 | 155 | 509,95 | 2,19 | ROL | |

Octiva linnen geeft een unieke, hoge kwaliteit, getextureerde finishing welke zorgt voor extra duurzaamheid en bescherming voor posters, landkaarten, etc. Er zijn geen verdere aanvullende investeringen of productie stappen nodig om uw werkzaamheden uit te voeren. Het linnen patroon is al aangebracht op de film. Tevens produceert deze hoge kwaliteits film een eenduidige uitvoer. Dat betekent dus minder materiaal verlies, en een hogere opbrengst.

| Octiva Linen | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-----|------|--------|------|-----|--|
| 48400210 | OCTIVA LO MELT LINEN | 50 MICRON | 200 | 96,5 | 230,25 | 1,19 | ROL | |
| 48400230 | OCTIVA LO MELT LINEN | 50 MICRON | 200 | 104 | 248,15 | 1,19 | ROL | |
| 48400250 | OCTIVA LO MELT LINEN | 50 MICRON | 200 | 140 | 334,00 | 1,19 | ROL | |



DUBBELZIJDIGE KLEEF FILM (KOUDE) VOOR INDOOR EN OUTDOOR TOEPASSINGEN

| SOORT- NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/ DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|

Deze zeer dunne dubbelzijdige kleefilm gebaseerd op 12 micron polyester basis substraat, is ideaal voor bijna onzichtbaar plakken op gladde oppervlakten.

| Permanent klevend | | Adhesive : Acrylic | | Release Liner : Coated Paper | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|--------|------------------------------|-------|--------|------|-----|
| Artic Duramount | | | | | | | | |
| 43006550 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 100 | 96,5 | 363,75 | 3,77 | ROL |
| 43006555 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 100 | 104 | 392,05 | 3,77 | ROL |
| 43006560 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 100 | 130 | 490,00 | 3,77 | ROL |
| 43006565 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 100 | 139,5 | 525,90 | 3,77 | ROL |
| 43006570 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 100 | 155 | 584,25 | 3,77 | ROL |
| 5100026 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 50 | 104 | 196,10 | 3,77 | ROL |
| 5100027 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 50 | 130 | 245,10 | 3,77 | ROL |
| 5100028 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 50 | 139,5 | 262,95 | 3,77 | ROL |
| 5100029 | ARTIC DURA MOUNT | 12 | MICRON | 50 | 155 | 292,25 | 3,77 | ROL |

Pressure-sensitive acrylic-based adhesives that are pH neutral.

Een montage film met een lage smelt temperatuur aan de ene kant en aan de andere kant een zelfklevende lijmlaag. Geschikt voor backlit toepassingen.

| Permanent klevend | | Adhesive : Lo-melt + Acrylic | | Release Liner : Polyester | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------|--------|---------------------------|-------|--------|------|-----|
| Artic Thermal Mount | | | | | | | | |
| 43014520 | ARTIC THERMAL MOUNT | 75 | MICRON | 50 | 109,2 | 210,90 | 3,86 | ROL |

Pressure-sensitive acrylic-based adhesives that are pH neutral.



ARTIC PRESURE SENSITIVE FILMS zijn films die verwerkt moeten worden met een temperatuur tussen de 0 - 50 ° C. Deze films zijn van zichzelf al zelfklevend en zijn hiervoor dan al voorzien van een afwikkelpapier. Dit kunt u weggooien, maar kunt u ook weer gebruiken om een kleiner print enkelzijdig te lamineren. Dit afwikkelpapier hecht namelijk niet aan de print en is weer makkelijk los te trekken.

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT-NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

Rigid Signs/Mounted Graphics / Flexible signs / Light Boxes/Backlit Displays (max. 2 jaar)

Deze premium, hoge kwaliteit Artic druk gevoelige films zijn de juiste keuze voor warmte gevoelige inkjet output. De op poly-acrylaat gebaseerde gebruikte kleeflaag, is vrij van oplosmiddel en cadmium, maar de flexibiliteit en weerstand blijft gehandhaafd. Alle films zijn UV gestabiliseerd met 70-80% UV bescherming filter, en verlengen de levensduur van uw inkjet output met 30 tot 50% met betrekking tot hetgeen dat verklaard wordt, door de fabrikant van de inkt die u gebruikt.

Medium-term outdoor signage, P.O.P.

| Film Type : Vinyl | | Adhesive : Acrylic | | | Liner : Paper | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------|-----|---------------|--------|------|-----|
| Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | | | | |
| 43006910 | ARTIC HV GLOSS | 75 | MICRON | 100 | 104 | 312,45 | 3,00 | ROL |
| 43006915 | ARTIC HV GLOSS | 75 | MICRON | 100 | 130 | 390,60 | 3,00 | ROL |
| 43006920 | ARTIC HV GLOSS | 75 | MICRON | 100 | 139,5 | 419,15 | 3,00 | ROL |
| 43006925 | ARTIC HV GLOSS | 75 | MICRON | 100 | 155 | 465,75 | 3,00 | ROL |

Deze premium, hoge kwaliteit Artic druk gevoelige films zijn de juiste keuze voor warmte gevoelige inkjet output. De op poly-acrylaat gebaseerde gebruikte kleeflaag, is vrij van oplosmiddel en cadmium, maar de flexibiliteit en weerstand blijft gehandhaafd. Alle films zijn UV gestabiliseerd met 70-80% UV bescherming filter, en verlengen de levensduur van uw inkjet output met 30 tot 50% met betrekking tot hetgeen dat verklaard wordt, door de fabrikant van de inkt die u gebruikt.

Medium-term outdoor signage, P.O.P.

| Film Type : Vinyl | | Adhesive : Acrylic | | | Liner : Paper | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|----|---------------|--------|------|-----|
| Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | | | | |
| 43007011 | ARTIC HV SEMI-GLOSS | 75 | MICRON | 50 | 104 | 156,25 | 3,00 | ROL |
| 43007016 | ARTIC HV SEMI-GLOSS | 75 | MICRON | 50 | 130 | 195,30 | 3,00 | ROL |
| 43007021 | ARTIC HV SEMI-GLOSS | 75 | MICRON | 50 | 139,5 | 209,55 | 3,00 | ROL |
| 43007026 | ARTIC HV SEMI-GLOSS | 75 | MICRON | 50 | 155 | 232,85 | 3,00 | ROL |

Naast de bestaande Artic reeks, heeft Sihl het kosten besparende Artic HV toegevoegd aan het assortiment. Een kosten besparende, hoge kwaliteit, druk gevoelige film voor groot volume gebruikers. Deze 75 micron op PVC gebaseerde film is UV gestabiliseerd, verlengt de levensduur van het geprinte materiaal en kan worden gebruikt voor inkjet, fotografisch en digitale print materialen. Het is ontwikkeld voor indoor en korte termijn outdoor toepassingen.

Window displays, Short-term outdoor signage, P.O.P.

| Film Type : Vinyl | | Adhesive : Acrylic | | | Liner : Paper | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|---------------|--------|------|-----|
| Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | | | | |
| 43006950 | ARTIC HV SATIN-MATT | 75 | MICRON | 100 | 104 | 339,40 | 3,26 | ROL |
| 43006955 | ARTIC HV SATIN- MATT | 75 | MICRON | 100 | 130 | 424,25 | 3,26 | ROL |
| 43006960 | ARTIC HV SATIN-MATT | 75 | MICRON | 100 | 139,5 | 455,30 | 3,26 | ROL |
| 43006965 | ARTIC HV SATIN -MATT | 75 | MICRON | 100 | 155 | 505,85 | 3,26 | ROL |

Uitstekende film voor zowel indoor en medium termijn outdoor toepassingen, is UV gestabiliseerd. Het blauwe backing papier wat de Artic range kenmerkt, is aan beide zijden gestabiliseerd, en met siliconen gecoat. Deze film is een van de matste films op de markt.

Trade show Graphics, P.O.P. Graphics, displays

| Film Type : Vinyl | | Adhesive : Acrylic | | | Liner : Paper | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------|-----|---------------|--------|------|-----|
| Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | | | | |
| 43006310 | ARTIC MATT | 80 | MICRON | 100 | 96,5 | 444,75 | 4,61 | ROL |
| 43006320 | ARTIC MATT | 80 | MICRON | 100 | 104 | 479,25 | 4,61 | ROL |
| 43006330 | ARTIC MATT | 80 | MICRON | 100 | 130 | 599,10 | 4,61 | ROL |
| 43006340 | ARTIC MATT | 80 | MICRON | 100 | 139,5 | 642,90 | 4,61 | ROL |
| 43006360 | ARTIC MATT | 80 | MICRON | 100 | 155 | 714,30 | 4,61 | ROL |

ARTIC PRESURE SENSITIVE FILMS zijn films die verwerkt moeten worden bij met een temperatuur tussen de 0 - 50 ° C. Dit is de enige juiste keuze voor warmte gevoelige inkjet output. Voor welke applicatie men het ook gebruikt - banners, signage, beurs / handels displays, u ziet het verschil wat Artic over-laminaat kan maken.

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT- NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/ DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|

De Artic Universal is een kosten besparende Glossy en Matte druk gevoelige film, geschikt voor indoor en korte termijn outdoor toepassingen. De film is gebaseerd op een drager van PVC en een kleeflaag op solvent basis. (Zeer korte termijn UV bescherming)

| Film Type : PVC | | Adhesive : Solvent | | | Liner : Paper | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|-----|---------------|------|-----|
| Artic Universal Gloss | | Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | |
| 43016720 | ARTIC UNIVERSAL GLOSS | 70 MICRON | 50 | 104 | 111,20 | 2,14 | ROL |
| 43016730 | ARTIC UNIVERSAL GLOSS | 70 MICRON | 50 | 127 | 135,75 | 2,14 | ROL |
| 43016735 | ARTIC UNIVERSAL GLOSS | 70 MICRON | 50 | 137 | 146,50 | 2,14 | ROL |
| 43016760 | ARTIC UNIVERSAL GLOSS | 70 MICRON | 50 | 153 | 163,65 | 2,14 | ROL |

De Artic Universal is een kosten besparende Glossy en Matte druk gevoelige film, geschikt voor indoor en korte termijn outdoor toepassingen. De film is gebaseerd op een drager van PVC en een kleeflaag op solvent basis. (Zeer korte termijn UV bescherming)

| Film Type : PVC | | Adhesive : Solvent | | | Liner : Paper | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----|-----|---------------|------|-----|
| Artic Universal Matt | | Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | |
| 43016820 | ARTIC UNIVERSAL MATT | 70 MICRON | 50 | 104 | 111,20 | 2,14 | ROL |
| 43016830 | ARTIC UNIVERSAL MATT | 70 MICRON | 50 | 127 | 135,75 | 2,14 | ROL |
| 43016835 | ARTIC UNIVERSAL MATT | 70 MICRON | 50 | 137 | 146,50 | 2,14 | ROL |
| 43016870 | ARTIC UNIVERSAL MATT | 70 MICRON | 50 | 153 | 163,65 | 2,14 | ROL |

Uitstekende lichtafwijkende film voor helder verlichte applicaties. Semi matte finish met kristallijn oppervlakte. Het Artic Sand heeft een constructie van hoge kwaliteit, en is speciaal ontwikkeld voor Graphic Art applicaties.

| Film Type : PVC | | Adhesive : Solvent | | | Liner : Paper | | |
|-----------------|------------|--------------------------------------|----|-----|---------------|------|-----|
| Artic Sand | | Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | |
| 43013020 | ARTIC SAND | 80 MICRON | 50 | 104 | 105,80 | 2,03 | ROL |
| 43013030 | ARTIC SAND | 80 MICRON | 50 | 127 | 129,20 | 2,03 | ROL |
| 43013040 | ARTIC SAND | 80 MICRON | 50 | 137 | 139,40 | 2,04 | ROL |
| 43013060 | ARTIC SAND | 80 MICRON | 50 | 153 | 155,70 | 2,04 | ROL |



ARTIC PRESURE SENSITIVE FILMS zijn films die verwerkt moeten worden bij met een temperatuur tussen de 0 - 50 ° C. Dit is de enige juiste keuze voor warmte gevoelige inkjet output. Voor welke applicatie men het ook gebruikt - banners, signage, beurs / hand

Kern : 76 mm

Advies snelheid: 1 - 2 m/min

| SOORT- NUMMER | PRODUCTOMSCHRIJVING | GEWICHT/ DIKTE | LENGTE IN MTR | BREEDTE IN CM | PRIJS IN EURO | PRIJS PER M2 | VERP. EENHEID |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|

Meerlagige, gemetalliseerde opaq film voor maximale opaciteit. Deze backlit film is uitermate geschikt om te gebruiken op de achterkant van een printbare barrier film om de opaciteit te optimaliseren.

| Film Type : Polyester | | Adhesive : Acrylic | | | Liner : Paper | | |
|---|---------------------|--------------------|----|-----|---------------|-------|-----|
| Artic Light Barrier 250 Pop Up | | | | | | | |
| Verwerkings temperatuur: 0 - 50 ° C. | | | | | | | |
| 43006610 | ARTIC LIGHT BARRIER | 250 MICRON | 50 | 88 | 542,05 | 12,32 | ROL |
| 43006620 | ARTIC LIGHT BARRIER | 250 MICRON | 50 | 104 | 640,60 | 12,32 | ROL |
| 43006670 | ARTIC LIGHT BARRIER | 250 MICRON | 50 | 140 | 862,30 | 12,32 | ROL |

Een unieke gegroefde monteer film die is voorzien van een unieke verwijderbare lijmlaag. Deze kan met de hand en luchtbel vrij worden opgeplakt op glas. Is gemakkelijk te verwijderen zonder dat er lijm achter blijft.

| Removable | | Adhesive : Acrylic | | | Release Liner : Paper | | |
|---------------------|--------------|--------------------|----|-----|-----------------------|------|-----|
| Artic Lo-Tac | | | | | | | |
| 43014310 | ARTIC LO-TAC | 25 MICRON | 50 | 122 | 340,05 | 5,57 | ROL |

Pressure-sensitive acrylic-based adhesives that are pH neutral.

Een montage film met een lage smelt temperatuur aan de ene kant en aan de andere kant een zelfklevende lijmlaag. Geschikt voor backlit toepassingen.

| Permanent klevend | | Adhesive : Lo-melt + Acrylic | | | Release Liner : Polyester | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|----|-------|---------------------------|------|-----|
| Artic Thermal Mount | | | | | | | |
| 43014520 | ARTIC THERMAL MOUNT | 75 MICRON | 76 | 109,2 | 346,85 | 4,18 | ROL |

Pressure-sensitive acrylic-based adhesives that are pH neutral.

