THE COATING COMPANY

OCTIVA UV LO MELT FILMS zijn zelfklevende films die een lagere verwerkings temperatuur vereisen. Geformuleerd voor hitte gevoelig ink jet materiaal en inkten. Octiva Lo-Melt films versterken de UV bescherming. Deze op Polyester gebasseerde thermische films zijn speciaal ontwikkeld voor de groot formaat inkjet markt. Octiva thermal films bevatten een verbeterde polyester inhoud die zorgt voor een uitstekende bescherming, hoge helderheid en stijfheid voor overlamineren of incapsuleren van digitale full color afbeeldingen. Octiva films zijn de meest kosten besparende films voor de afwerking van groot formaat inkjet afdrukken.

Kern : 76 mm **Advies snelheid: 1 - 2 m/min**

PreLume is een licht vergarende en controlerende techniek welke, wanneer toegevoegd aan GBC Thermische films, de verschijning van gelamineerde grafische displays verbetert. PreLume techniek zorgt voor een verbeterde witheid en helderheid, zonder het gebruik van bleekmiddelen of optische wit makers die kleur verschuiving veroorzaken. PreLume verhoogt het contrast tussen kleuren. Het resultaat is een perfecte witheid en kleur echtheid. PreLume is kras-vast

SOORT-NUMMER	PRODUCTOMSCHRIJVING	GEWICHT/ DIKTE		LENGTE IN MTR	BREEDTE IN CM	PRIJS IN EURO	PRIJS PER M2	VERP. EENHEID
	Film Type : Polyester					**Film / Adhesive 23 / 52**		
Octiva Lo-Melt Gloss PreLume					**Verwerkings temp. 105 - 110 ° C.**			
43400320	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	75	MICRON	150	96,5	224,40	1,55	ROL
43400330	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	75	MICRON	150	104	241,80	1,55	ROL
43400340	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	75	MICRON	150	129,5	301,10	1,55	ROL
43400350	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	75	MICRON	150	140	325,45	1,55	ROL

	Film Type : Polyester					**Film / Adhesive 75 / 50**		
Octiva Lo-Melt Gloss PreLume					**Verwerkings temp. 105 - 110 ° C.**			
43400360	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	125	MICRON	120	96,5	313,05	2,70	ROL
43400370	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	125	MICRON	120	104	337,30	2,70	ROL
43400380	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	125	MICRON	120	129,5	420,00	2,70	ROL
43400390	OCTIVA UV LO-MELT PRELUME GLOSS	125	MICRON	120	140	454,10	2,70	ROL

Niet reflecterende film welke schitteringen tegengaat. Zeer geschikt voor beurzen en andere helder verlichte applicaties.

	Film Type : Polyester					**Film / Adhesive 12 / 63**		
Octiva Lo-Melt Ultra Matt					**Verwerkings temp. 105 - 110 ° C.**			
43405210	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	75	MICRON	150	88	306,70	2,32	ROL
43405220	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	75	MICRON	150	96,5	336,35	2,32	ROL
43405230	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	75	MICRON	150	104	362,45	2,32	ROL
43405250	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	75	MICRON	150	140	487,85	2,32	ROL

	Film Type : Polyester					**Film / Adhesive 25 / 100**		
Octiva Lo-Melt Ultra Matt					**Verwerkings temp. 95 - 105 ° C.**			
43405255	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	125	MICRON	120	88	350,45	3,32	ROL
43405265	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	125	MICRON	120	96,5	384,30	3,32	ROL
43405275	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	125	MICRON	120	104	414,20	3,32	ROL
43405295	OCTIVA LO-MELT ULTRA MATT	125	MICRON	120	140	557,55	3,32	ROL

Sihl Direct bv
Mangaan 8
5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044
telefax +31(0)73 6441212
e-mail sihl@sihl.nl
internet www.sihl.nl
K.v.K. 's-Bosch 160.55.676

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT~Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742
BTW NL805593445B01
IBAN NL97 INGB 0674 7927 42
BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

THE COATING COMPANY

OCTIVA LO MELT , WITTE KRASBESTENDIGE FILMS MET ALUMINIUM TUSSENLAAG om het licht van- achter het bedrukte materiaal kompleet (95%) te blokkeren. Ideaal voor het maken van Pop-up displays en andere gelijkwaardige toepassingen. De stijfheid van het eindproduct is gegarandeerd door de dikte van de film.

Kern : 76 mm **Advies snelheid: 1 - 2 m/min**

Dit is een transparante, schuur bestendige, thermal film met een kristal type oppervlakte die te gebruiken is in combinatie met de Light Barrier, door het aan te brengen aan de bedrukte zijde. Light Crystal handhaaft de zinderende kleuren van de geprinte afbeelding. De zwarte kleuren blijven zwart na het lamineren. Het speciale kristal oppervlakte reduceert ook glans reflecties welke veroorzaakt kunnen worden door belichting.

Film Type : PVC **Film / Adhesive 75 / 50**

SOORT-NUMMER	PRODUCTOMSCHRIJVING	GEWICHT/ DIKTE		LENGTE IN MTR	BREEDTE IN CM	PRIJS IN EURO	PRIJS PER M2	VERP. EENHEID
Octiva Lo-Melt Light Chrystal					**Verwerkings temp. 95 - 110 ° C.**			
43200200	OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL	125	MICRON	50	88	190,75	4,34	ROL
43200250	OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL	125	MICRON	50	104	225,40	4,33	ROL
43200410	OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL	125	MICRON	50	129,5	280,65	4,33	ROL
43200420	OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL	125	MICRON	50	140	297,15	4,25	ROL
43200430	OCTIVA LO-MELT LIGHT CRYSTAL	125	MICRON	50	154	333,75	4,33	ROL

De Octiva LM Textured Satin is een Polyester substraat gecoat met een Lo-Melt kleeflaag. De film hecht op hitte gevoelige inkjet materialen en inkten. Versterkt de UV bescherming, heeft een semi matte finish met een crystalline oppervlakte voor het niet reflekteren van licht en het minimaliseren van glans. Uitstekend geschikt voor helder verlichtte applicaties zo als op beurzen. Graphics of in-store signage.

Film Type : Polyester **Adhesive : Acrylic**

Octiva Lo-Melt Textured Satin					**Verwerkings temp. 105 - 110 ° C.**			
43213230	OCTIVA LO-MELT TEXTURED SATIN	75	MICRON	100	104	321,95	3,10	ROL
43213270	OCTIVA LO-MELT TEXTURED SATIN	75	MICRON	100	140	434,00	3,10	ROL

Deze film bestaat uit meerdere lagen, waaronder een gemetalizeerde polyester constructie. Deze zorgt ervoor dat deze film voor 95% niet licht doorlatend is. Dit is ideaal voor het vervaardigen van pop-up en roll-up displays.

Film Type : Polyester

Octiva Lo-Melt Light Barrier					**Verwerkings temp. 85 mic. 90 - 100 ° C. / 125 en 250 mic. 95 - 110 ° C.**			
43200240	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	85	MICRON	100	88	403,80	4,59	ROL
43200245	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	85	MICRON	100	104	477,10	4,59	ROL
43200290	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	85	MICRON	100	129,5	593,95	4,59	ROL
43200285	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	85	MICRON	100	140	642,25	4,59	ROL
43200295	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	85	MICRON	100	154	706,50	4,59	ROL
43200220	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	125	MICRON	50	88	305,30	6,94	ROL
43200230	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	125	MICRON	50	104	361,05	6,94	ROL
43200320	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	250	MICRON	50	88	431,10	9,80	ROL
43200330	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	250	MICRON	50	104	509,45	9,80	ROL
43200340	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER	250	MICRON	50	140	686,05	9,80	ROL

Deze film bestaat uit meerdere lagen, waaronder een gemetalizeerde polyester constructie. Deze zorgt ervoor dat deze film voor 99% niet licht doorlatend is. Dit is ideaal voor het vervaardigen van pop-up, en roll-up displays.

Film Type : Polyester

Octiva Lo-Melt Light Barrier					**Verwerkings temp. 275 mic. 90 - 100 ° C. / 340 mic. 100 - 110 ° C.**			
43200300	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER PREMIUM	275	MICRON	50	88	466,70	10,61	ROL
43200350	OCTIVA LO-MELT LIGHT BARRIER PREMIUM	275	MICRON	50	104	551,45	10,60	ROL

Gloss Ultra Matt, Light Barrier have a polyester substrate coated with Lo-Melt adhesive.

Sihl Direct bv
Mangaan 8
5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044
telefax +31(0)73 6441212
e-mail sihl@sihl.nl
internet www.sihl.nl
K.v.K. 's-Bosch 160.55.676

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT~Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742
BTW NL805593445B01
IBAN NL97 INGB 0674 7927 42
BIC/SWIFTCODE INGBNL2A